

## **Leuchtturm Flügge - Daten**

Int. No. ALL C 1288.1  
Baujahr 1914/15  
Inbetriebnahme 1916  
Position 54° 26' 33" nördl. Breite  
011° 01' 09" östl. Länge

### **Orientierungsfeuer**

No. Dt.Lfv. 04900  
Kennung Oc (4) 20s - Umlaufblende  
(1,5) + 2,5 + (1,5) + 2,5 + (1,5) + 2,5 + (1,5) + 6,5 s  
-245° -180°  
Tragweite 17 sm  
Feuerhöhe 38 m  
Optik Gürtellinse 400 mm Brennweite  
118,9 cm Höhe  
Lichtquelle 400 W/HQI-Lampe

### **Oberfeuer -Richtfeuerlinie 305°**

No. Dt.Lfv. 05141  
Kennung F  
Tragweite 25 sm  
Feuerhöhe 37m  
Optik Pintsch-Bamag-Doppel-Scheinwerfer  
Lichtquelle 250W/24 V Halogenlampe

Stromversorgung durch das öffentliche Netz  
Notstromversorgung durch Dieselagregat

Achteckiger, strohbunter Klinkerturm mit rotem Kopf,  
gusseiserne Laterne in Verkehrsrot (RAL 3020) beschichtet  
Bauwerkshöhe 37,5 m  
162 Stufen bis zur Aussichtsplattform

Quellen/Stand:

Leuchtuerverzeichnis Teil 2-  
Westl.Ostsee und Ostseefahrten,  
BSH Hamburg/Rostock,Jan.2013  
+WSA Lübeck, Datenblatt April 2000